



**CENNIK PRODUKTÓW 2011**  
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

[WWW.BARIERADZWIEKU.PL](http://WWW.BARIERADZWIEKU.PL)



# DLS

## ZESTAWY WSPÓŁSIOWE



### DLS 124

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 10cm, Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 45mm, maskownice, zintegrowane filtry.

219,-

### DLS 224

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 10cm, Moc 50W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 50mm, maskownice, zintegrowane filtry.

279,-

### DLS 424

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 10cm, Moc 50W, skuteczność 94dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, zwrotnice.

499,-

### DLS 125

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 13cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 50mm, maskownice, zintegrowane filtry.

249,-

### DLS 225

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 13cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 45mm, maskownice, zintegrowane filtry.

329,-

### DLS 425

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 13cm, Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 61mm, maskownice, zwrotnice.

549,-



# DLS

## GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE



### DLS 126

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 16,5cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 55mm, maskownice, zintegrowane filtry.

279,-

### DLS 226

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 16,5cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 52mm, maskownice, zintegrowane filtry.

389,-

### DLS 426

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 16,5cm, Moc 60W, skuteczność 94dB, głębokość montażowa 62mm, maskownice, zwrotnice.

599,-

### DLS 1269

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 6 x 9", Moc 60W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 75mm, maskownice, zintegrowane filtry.

329,-

### DLS 269

PERFORMANCE



Głośnik trójdrożny 6 x 9", Moc 80W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 80mm, maskownice, zintegrowane filtry.

439,-

### DLS 960

PERFORMANCE



Głośnik trójdrożny 6 x 9", Moc 80W, skuteczność 94dB, głębokość montażowa 83mm, maskownice, zintegrowane filtry.

549,-



# DLS

## GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE



### DLS 962

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 6 x 9", Moc 80W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 83mm, maskownice, przewody, zwrotnice.

719,-

### DLS R1073

PERFORMANCE



Głośnik trójdrożny 7X10", Moc 100W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 85mm, maskownice, filtry w zestawie.

1049,-

### DLS 257

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 5 x 7", Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 60mm, filtry.

389,-

### DLS 457

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 5 x 7", Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, zwrotnice.

599,-

### DLS 428

PERFORMANCE



Głośnik współosiowy 20cm, Moc 80W, skuteczność 94dB, głębokość montażowa 87mm, maskownice, zwrotnice.

719,-

### DLS UX26

ULTIMATE



Głośniki 2-drożne koaksjalne o średnicy 16,5cm, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 66mm, maskownice, zwrotnice, Tweeter Nanoplate 28mm.

1849,-



# DLS

## ZESTAWY GŁOŚNIKOWE



### DLS K4

PERFORMANCE



Dwudrożny system 10cm, Moc 50W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 45mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter 13mm.

329,-

### DLS K5

PERFORMANCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 50W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 50mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter 13mm.

329,-

### DLS K6

PERFORMANCE



Dwudrożny system 16cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 45mm, maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter 13mm.

359,-

### DLS B5A

PERFORMANCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 50W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 52mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter 16mm.

439,-

### DLS B6A

PERFORMANCE



Dwudrożny system 16cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter 16mm.

469,-

### DLS C4

PERFORMANCE



Dwudrożny system 10cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter T20.

499,-



# DLS

## ZESTAWY GŁOŚNIKOWE



### DLS C5A

PERFORMANCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter T20.

599,-

### DLS C6A

PERFORMANCE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 63mm, maskownice, przewody, filtry, Tweeter T20.

659,-

### DLS C36

PERFORMANCE



Trójdrożny system bas 16,5cm; średni 10cm; tweeter T20, Moc 60W, skuteczność 94dB, maskownice, przewody, zwrotnice.

1099,-

### DLS RS5/RS5A

REFERENCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 45mm, maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter T25. RS5A - oddzielne zwrotnice dla tweetera i midbassu.

719,-

### DLS RS6/RS6A

REFERENCE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 50W, skuteczność 92dB, głębokość montażowa 53mm, maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter T25. RS6A - oddzielne zwrotnice dla tweetera i midbassu.

799,-

### DLS MS5A

REFERENCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 80W, skuteczność 90dB, głębokość montażowa 58mm, maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter UP1C.

999,-



# DLS

## ZESTAWY GŁOŚNIKOWE



### DLS R4

REFERENCE



Dwudrożny system 10cm, Moc 50W, skuteczność 94dB. Głębokość montażowa 60mm, Maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter T20.

719,-

### DLS R5A

REFERENCE



Dwudrożny system 13cm, Moc 80W, skuteczność 94dB. Głębokość montażowa 60mm, Maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter T25.

829,-

### DLS R6A

REFERENCE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 80W, skuteczność 94dB. Głębokość montażowa 76mm, Maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter T25.

849,-

### DLS R6.3

REFERENCE



Trójdrożny system: bas 16,5cm; średni UP 2,5; tweeter T20, Moc 60W, skuteczność 93dB, maskownice, przewody, zwrotnice.

1429,-

### DLS RM6.2

REFERENCE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 100W, skuteczność 86,7dB, impedancja 3 Ohm, głębokość montażowa 72mm, maskownice, zwrotnice, Tweeter T25.

1149,-

### DLS US6.2

ULTIMATE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 66mm, maskownice, zwrotnice, Tweeter US1.

2199,-



# DLS

## ZESTAWY GŁOŚNIKOWE



### DLS UP5I

ULTIMATE



Dwudrożny system 13cm, Moc 120W, skuteczność 89dB, głębokość montażowa 58mm, Maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter UP1C.

1649,-

### DLS UP6I

ULTIMATE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 150W, skuteczność 88dB, głębokość montażowa 63mm, maskownice, przewody, zwrotnice, Tweeter UP1C.

1749,-

### DLS UP8I

ULTIMATE



Dwudrożny system 20cm, Moc 100W, skuteczność 89dB, Głębokość montażowa 68mm, Maskownice, zwrotnice, Tweeter UP1i.

1999,-

### DLS UP36I

ULTIMATE



Trójdrożny system: bas 16,5cm; średni UP 2,5; tweeter UP1C. Moc 150W, skuteczność 88dB, maskownice, przewody, zwrotnice.

2399,-

### DLS GOTHIA 6.2

ULTIMATE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 72mm, maskownice, zwrotnice, Tweeter NG1.

2749,-

### DLS GOTHIA 6.3

ULTIMATE



Trójdrożny system: bas 16,5cm; średni Gothia 3; tweeter Gothia 1, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 72mm, maskownice, zwrotnice.

3299,-

### DLS NORDICA 6.2

ULTIMATE



Dwudrożny system 16,5cm, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość. montażowa 72mm, maskownice, zwrotnice, Tweeter NC1.

3099,-



# DLS

GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE



## DLS T20



Regulowany tweeter 20mm, Moc 50W, skuteczność 93dB, jedwabna kopułka, głębokość montażowa 15mm, akcesoria montażowe.

329,-

## DLS T25



Tweeter 25mm, Moc 50W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 17mm, akcesoria montażowe.

389,-

## DLS UP1C

ULTIMATE



Tweeter 28mm, Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 17mm, akcesoria montażowe.

439,-

## DLS IRIDIUM 11

ULTIMATE



Tweeter 28mm z komorą, Moc 50W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 26mm, akcesoria montażowe.

769,-

## DLS NOBELIUM 1

ULTIMATE



Tweeter 28mm z komorą, Moc 60W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 26mm, akcesoria montażowe.

879,-

## DLS GOTHIA 1

ULTIMATE



Tweeter 28mm z komorą, Moc 50W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 26mm, akcesoria montażowe.

879,-

## DLS NORDICA 1

ULTIMATE



Tweeter 28mm z komorą, Moc 50W, skuteczność 93dB, głębokość montażowa 26mm, akcesoria montażowe.

999,-



# DLS

## GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE / MIDBASSOWE



### DLS UP2,5I

ULTIMATE



Kopułkowy głośnik średniotonowy, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 25mm, średnica montażowa 82mm.

599,-

### DLS IRIDIUM 3

ULTIMATE



Kopułkowy głośnik średniotonowy, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 36mm, średnica montażowa 93mm, średnica zewnętrzna 120mm

769,-

### DLS GOTHIA 3

ULTIMATE



Kopułkowy głośnik średniotonowy, Moc 100W, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 28mm, średnica montażowa 95mm, średnica zewnętrzna 120mm.

1099,-

### R4/R5A/R6A

GŁOŚNIKI MIDBASSOWE



R4, głośniki R4 z grilami  
R5A, głośniki R5A z grilami  
R6A, głośniki R6A z grilami

329,- / 469,- / 549,-

### MS5A/RM6.2

GŁOŚNIKI MIDBASSOWE



MS5A, głośniki MS5A z grilami  
RM6.2, głośniki RM6.2 z grilami

549,- / 719,-

### DUP5I/DUP6I

GŁOŚNIKI MIDBASSOWE



DUP5, głośniki UP5i z grilami  
DUP6, głośniki UP6i z grilami

1199,- / 1249,-

### NORDICA 6/GOTHIA 6

GŁOŚNIKI MIDBASSOWE



NORDICA 6, głośniki NORDICA 6 z grilami  
GOTHIA 6, głośniki GOTHIA 6 z grilami

1549,- / 1449,-



# DLS

SUBWOOFERY



## DLS 0A8D

PERFORMANCE



Subwoofer 20cm, 4 Ohm, Moc 150W RMS, skuteczność 85dB, głębokość montażowa 120mm, średnica zewnętrzna 210mm, Fs 32Hz; Qts 0,34; Vas 24dm<sup>3</sup>

499,-

## DLS 0A10D

PERFORMANCE



Subwoofer 25cm, 4 Ohm, Moc 180W RMS, skuteczność 87dB, głębokość montażowa 136mm średnica zewnętrzna 256mm, Fs 39,9Hz; Qts 0,47; Vas 25,5dm<sup>3</sup>

659,-

## DLS 0A12D

PERFORMANCE



Subwoofer 30cm, 4 Ohm, Moc 210W RMS, skuteczność 88dB, głębokość montażowa 153mm, średnica zewnętrzna 308mm, Fs 37,8Hz; Qts 0,49; Vas 48dm<sup>3</sup>

769,-

## DLS KW10

PERFORMANCE



Subwoofer 25cm, 4 Ohm, Moc 200W RMS, skuteczność 88,4dB, głębokość montażowa 116mm, średnica zewnętrzna 267mm, Fs 37Hz; Qts 0,52; Vas 50dm<sup>3</sup>

389,-

## DLS KW12

PERFORMANCE



Subwoofer 30cm, 4 Ohm, Moc 250W RMS, skuteczność 88,4dB, głębokość montażowa 116mm, średnica zewnętrzna 267mm, Fs 33Hz; Qts 0,42; Vas 113dm<sup>3</sup>

439,-

## DLS W308B

PERFORMANCE



Subwoofer 20cm, 4 Ohm, Moc 100W RMS, skuteczność 87dB, głębokość montażowa 100mm, średnica zewnętrzna 210mm, Fs 36Hz; Qts 0,4; Vas 30,5dm<sup>3</sup>

389,-



# DLS

SUBWOOFERY



## DLS W310D

PERFORMANCE



Subwoofer 25cm, 4 Ohm, Moc 120W RMS, skuteczność 90dB. głębokość montażowa 112mm średnica zewnętrzna 256mm, Fs 34,4Hz; Qts 0,31; Vas 39,7dm<sup>3</sup>

499,-

## DLS W312D

PERFORMANCE



Subwoofer 30cm, 4 Ohm, Moc 150W RMS, skuteczność 91dB, głębokość montażowa 128mm, średnica zewnętrzna 308mm, Fs 29,7Hz; Qts 0,3; Vas 106dm<sup>3</sup>

549,-

## DLS RW 6

REFERENCE



Subwoofer 16,5cm, 4 Ohm, Moc 100W RMS, skuteczność 87dB. głębokość montażowa 84mm, średnica zewnętrzna 165mm, Fs 47Hz; Qts 0,45; Vas 12,2 dm<sup>3</sup>

949,-

## DLS RW10I

REFERENCE



Subwoofer 25cm, 2 Ohm, Moc 250W RMS, skuteczność 86,5dB, Głębokość montażowa 150mm, Fs 28,8Hz; Qts 0,46; Vas 58 dm<sup>3</sup>

769,-

## DLS RW12I

REFERENCE



Subwoofer 30cm, 2 Ohm, Moc 250W RMS, skuteczność 87,6dB, Głębokość montażowa 165mm, Fs 26,1Hz; Qts 0,44; Vas 99,6 dm<sup>3</sup>

949,-

## DLS MW10DP

REFERENCE



Subwoofer 25cm, 4 Ohm, Moc 400W RMS, głębokość montażowa 130 mm, średnica montażowa 234mm, Fs 35,1Hz; Qts 0,31; Vas 28dm<sup>3</sup>

999,-



# DLS

SUBWOOFERY



## DLS RMW10

REFERENCE



Subwoofer 25cm, 4 Ohm, Moc 400W RMS, Skuteczność 87,2dB, Głębokość montażowa 125 mm, średnica montażowa 236mm, Fs 35,8Hz; Qts 0,45; Vas 38,5 dm<sup>3</sup>

1099,-

## DLS RMW12

REFERENCE



Subwoofer 30cm, 4 Ohm, Moc 400W RMS, Skuteczność 93,5dB, Głębokość montażowa 153mm, Średnica montażowa 282 mm, Fs 39,8Hz; Qts 0,26; Vas 69,4 dm<sup>3</sup>

1399,-

## DLS SP15

ULTIMATE



Subwoofer 35cm, 2 x 2 Ohm, Moc 500W RMS / 800W max., głębokość montażowa 175mm średnica montażowa 360mm, waga 13,4kg.

2399,-

## DLS SP15S

ULTIMATE



Subwoofer 35cm, 4 x 2 Ohm, Moc 500W RMS / 800W max., głębokość montażowa 175mm średnica montażowa 360mm, waga 13,4kg.

2999,-

## DLS SP18S

ULTIMATE



Subwoofer 45cm, 3 x 2 Ohm, Moc 500W RMS / 800W max., głębokość montażowa 220mm średnica montażowa 430mm, waga 19,8kg.

3849,-





**DLS**  
SCANDINAVIA



**DLS SCANDINAVIA 1**  
SCANDINAVIA



Tweeter 28mm z komorą, skuteczność 93dB, Fs 655Hz, głębokość montażowa 33mm, średnica montażowa 75mm

**1100,-**

**DLS SCANDINAVIA 3**  
SCANDINAVIA



Kopułkowy średniotonowy, skuteczność 84dB, Fs 80Hz głębokość montażowa 45mm, średnica montażowa 78mm

**1100,-**

**DLS SCANDINAVIA 6**  
SCANDINAVIA



Głośnik średnio-niskotonowy 16,5cm, przeznaczony do zestawu 3-drożnego, skuteczność 86,7dB, Fs 39Hz, głębokość montażowa 67mm, średnica montażowa 140mm

**2200,-**

**DLS SCANDINAVIA 6/2**  
SCANDINAVIA



Głośnik średnio-niskotonowy 16,5cm, przeznaczony do zestawu 2-drożnego, skuteczność 85,4dB, Fs 42,7Hz, głębokość montażowa 67mm, średnica montażowa 140mm

**2200,-**

**DLS SCAN. ZWROTNIKA**  
SCANDINAVIA



Zwrotnica przeznaczona do zestawu 2-drożnego Scandinavia 1 i Scandinavia 6/2

**900,-**





# DLS

WZMACNIACZE



## DLS CA22

PERFORMANCE



2x60W – 4 Ohm, 2x100W – 2 Ohm, 200W zmostkowany przy 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 50-500Hz, Filtr HP 15-500Hz, wielkość 268 x 70 x 230mm.

**899,-**

## DLS CA23

PERFORMANCE



2x135W – 4 Ohm, 2x200W – 2 Ohm, 400W zmostkowany przy 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 50-500Hz, Filtr subsonic 15-150Hz, wielkość 268 x 70 x 312mm.

**1249,-**

## DLS CA31

PERFORMANCE



2x65W + 1x170W – 4 Ohm, Wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 50-120Hz, Filtr HP 15-150Hz + subsonic, czułość wejścia 0,25-5 V, wielkość 268 x 70 x 357mm.

**1399,-**

## DLS CA41

PERFORMANCE



4x70W – 4 Ohm, 4x125W – 2 Ohm, 2x200W zmostkowany przy 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart filtr LP 15(150)-500(5k)Hz, filtr HP 50(500)-500(5k)Hz, wielkość 268 x 70 x 357mm.

**1499,-**

## DLS CA51

PERFORMANCE



4x50W + 1x170W – 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, Filtr LP 15(150)-500(5k)Hz + subsonic dla kanału 5, filtr HP 50(500)-500(5k) Hz, wielkość 268 x 70 x 437mm.

**1899,-**

## DLS CAD11

PERFORMANCE



1x400W – 4 Ohm, 1x750W – 2 Ohm, 1x1050W – 1, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 50-150Hz, filtr subsonic, regulacja fazy 0-180, wielkość 268 x 70 x 312mm.

**2749,-**



# DLS

W Z M A C N I A C Z E



## DLS CAD15

PERFORMANCE



Wzmac. cyfrowy 550W – 4 Ohm, 900W – 2 Ohm, 1600W – 1 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 15-150Hz, Bass Boost, filtr subsonic, regulacja fazy 0-180, wielkość 250 x 67 x 430mm.

3599,-

## DLS CA12

PERFORMANCE



1x220W – 4 Ohm, 1x400W – 2 Ohm, 1x500W – 1 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 50-500Hz, filtr subsonic 15-150Hz, wielkość 268 x 70 x 312mm.

1299,-

## DLS CAT 31

PERFORMANCE



2x75W + 1x170 W, 24 Volt, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr HP 50-150Hz, filtr HP 50-120Hz + subsonic 25Hz, czułość wejścia 0,25-5 V, wielkość 268 x 70 x 357mm.

1799,-

## DLS RA10

PERFORMANCE



1x300W – 4 Ohm, 1x500W – 2 Ohm, 1x820W – 1 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 40-125Hz, Grand bass 0-18dB + sterownik, wielkość 359 x 59 x 245mm.

2499,-

## DLS RA20

REFERENCE



2x130W – 4 Ohm, 2x220W – 2 Ohm, 440W zmostkowany przy 4, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr LP 40-125Hz, filtr HP 20-150Hz, wielkość 359 x 59 x 245mm.

2499,-

## DLS RA25

REFERENCE



2x70W – 4 Ohm, 2x110W – 2 Ohm, 220W zmostkowany przy 4, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr HP 20-150Hz, czułość wejścia 0,2-7 V, wielkość 247 x 59 x 245mm.

1649,-



# DLS

WZMACNIACZE



## DLS RA30

REFERENCE



2x70W – 4 Ohm, 2x100W – 2 Ohm, 1x265W kanał mono przy 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart filtr LP 40-125Hz, filtr HP 45-125Hz, wielkość 385 x 59 x 245mm.

**2699,-**

## DLS RA40

REFERENCE



4x75W – 4 Ohm, 4x110W – 2 Ohm, 2x220W zmostkowany przy 4 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart, filtr przód: HP: 20-150Hz, filtr tył: LP 40-125Hz, HP 20-150Hz, wielkość 359 x 59 x 245mm

**2749,-**

## DLS RA50

REFERENCE



4x70W + 1x265W przy 4 Ohm, 4x110W + 1x365W przy 2 Ohm, wejścia sygnału głoś. – autostart Regulacja fazy 0-180 + sterownik, Grand bass 0-18dB + sterownik, wielkość 359 x 59 x 245mm

**3299,-**

## DLS A2

ULTIMATE



2x85W – 4, 2x145W – 2 Ohm, 290W zmostkowany przy 4 Ohm, 450W zmostkowany przy 2, filtr HP 20-200Hz, filtr LP 50-125Hz, wielkość 265 x 73 x 240mm.

**2499,-**

## DLS A3

ULTIMATE



2x150W – 4 Ohm, 2x270W – 2 Ohm, 550W zmostkowany przy 4 Ohm, 870W zmostkowany przy 2 Ohm, 1000W zmostkowany przy 1,33, filtry HP 20-200Hz; LP 50-125Hz, wielkość 410 x 73 x 240mm

**3599,-**

## DLS A4

ULTIMATE



4x85W – 4 Ohm, 4x145W – 2 Ohm, 2x250W przy 4 Ohm, 2 x 400W przy 2 Ohm, filtr przód: LP 20-125Hz, HP 20/60-200/600Hz filtr tył: HP 20-200Hz, LP 45/90-200/400Hz, wielkość 465 x 73 x 240mm

**4599,-**



# DLS

WZMACNIACZE



## DLS A5

ULTIMATE



Przód: 2x85W – 4 Ohm, 2x100W – 2 Ohm, Mono / Sub, 1 x 300W – 41 x 500W – 2 , filtry LP 40-90Hz, HP 50-150Hz Subsonic 25Hz, sterownik poz. sub, wielkość 410 x 73 x 240mm.

3599,-

## DLS A6

ULTIMATE



1x500W – 4 Ohm, 1x1200W – 1 Ohm, wbudowany wentylator, filtr LP 50-125Hz, filtr subsonic 25Hz, regulacja fazy 0-180, czułość wejścia 0,2-7V, wielkość 410 x 73 x 240mm.

3079,-

## DLS A7

ULTIMATE



4x60W – 4 Ohm, 4x100W – 2 Ohm, Mono / Sub, 1 x 300W – 4 Ohm, 1 x 440W – 2 Ohm, subsonic 25Hz, sterownik poziomu, czułość wejścia 0,2-7 V, fan out, wielkość 605 x 73 x 240mm.

4399,-

## DLS TA2

ULTIMATE



2x100W – 4 Ohm, 2x200W – 2 Ohm, zakres częstotliwości – 10Hz-50kHz, filtr HP 20-200Hz, podwójne gniazda zasilania, wzmacniacz lampowy, wielkość 410 x 73 x 240mm.

7699,-





ADRES:

UL. SARABANDY 61  
02-868 WARSZAWA

TEL/FAX.: (0-22) 644 40 70

KOM.: (0) 888 998 999

KOM.: (0) 662 042 563

E-MAIL: [INFO@BARIERADZWIEKU.PL](mailto:INFO@BARIERADZWIEKU.PL)

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9.00 - 17.00

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

[WWW.BARIERADZWIEKU.PL](http://WWW.BARIERADZWIEKU.PL)